



834 Safe 834 Combi Safe



834

Rechtsnijmachine

- Snijdt van flinterdun tot plakken van 14 mm.
- Geïntegreerde slijp-unit: het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden
- Duurzaam en ergonomisch design en eenvoudige bediening
- 834 Combi Safe is de uitvoering van de 834 Safe, en wordt geleverd met een weeg-unit.

Deko 834 Safe

Deko 834 Combi Safe

Materiaal gebruik

RVS 303/304 voor alle delen die met voedsel in contact komen.
Geanodiseerd aluminium.

Afmetingen

Footprint:	(L x B) 400 x 520 mm.
Buitenmaat:	(L x B x H) 625 x 585 x 460 mm.
Afmeting vleestafel:	(L x B) 220 x 250 mm. standaard uitvoering Kantelbaar en afneembaar.



Slijp-unit: Afneembaar en geïntegreerd in de snijmachine.
Het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden.

Automatische slijpoptie: Wanneer de slijp-unit wordt opgetild, schakelt de machine uit.
De hendel op de slijp-unit naar voren trekken en de machine inschakelen. Na 30 Seconden stopt de machine en is het mes weer scherp.

Extra energiebesparing: De machine schakelt automatisch uit wanneer de vleestafel ca. 2 minuten niet bewogen wordt.
De snijmachine schakelt eenvoudig weer in vanuit de uitgangspositie.

Snij capaciteit: 195 mm. voor ronde producten.
195 x 195 mm. voor vierkante producten.
240 x 195 mm. voor rechthoekige producten.

Mes: Ø 296 mm.
Messnelheid: 280 RPM.
Speciaal hard verchroomd cirkel mes.
Leverbaar in RVS, Teflon en gekartelde uitvoering.

Dikte instelling: 0 – 14 mm. traploos instelbaar.

Reiniging: Mesplaat, slijp-unit, koon en vleestafel zijn afneembaar.

Motor: 0,180 kW – 1 toerental – snaar aandrijving.
1400 RPM
IP 23

Voltage: 230V – 50Hz 1 Phase 2,35 Ampère
400V – 50Hz 3 Phase 0,6 Ampère
115V – 60Hz 1 Phase 4,5 Ampère



Deko 834 Combi Safe

Uitvoering als de Deko 834 Safe.
Daarbij voorzien van een geïntegreerde weeg-unit:

- weegt tot 1000 gram: indeling 1 gram.
- het weegplateau kan worden verwijderd.
- de tarreermogelijkheid is 100%.
- niet voor handelsdoeleinden.

Extra opties 834 Safe en 834 Combi Safe

Teflon-uitvoering: De 834 Safe en 834 Combi Safe kunnen worden uitgevoerd met een hoogwaardige Teflonlaag voor delen die met voedsel in contact komen.
Bijzonder geschikt voor kaas.

Waargeleider: Houdt het product op zijn plaats.
Hierdoor minimaal snijverlies.

Bodem pennenplaat: Houdt het product op de bodemplaat.

Vergrote vleestafel: (L x B) 230 x 280 mm.
met optioneel een verlengde as voor vergrote snijcapaciteit.

Geluidsniveau: < 50 dB (A)

Gewicht: 48 Kg.

Voldoet aan: CE-richtlijn 89/392/EEC
• Veiligheids – hygiëne eisen EN 1974 / 1998
• EMC: 89/336/EEC
Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEC
TNO goedkeuring: 94 MI056/77/ESLSOI voor gebruik door minderjarigen.

Garantie: 12 maanden na levering.
Geldt niet voor aan slijtage onderhevige onderdelen.

Extra veiligheid: Bij het afnemen van de vleestafel is het niet mogelijk de motor in te schakelen.
Als de dikte-instelling geheel gesloten is, schakelt de motor automatisch uit.